

Technisches Merkblatt

Disperfix FL **Flüssiger Dispersionsfarben- und** **Kunstharzputzlöser**

UN-Nr. 1123

- Produktbeschreibung:** Disperfix FL ist biologisch abbaubar, umweltschonend und frei von FCKW. Dispersionsfarben lösen sich bereits beim Einstreichen nahezu vollständig. Dadurch ist Disperfix FL äußerst sparsam im Verbrauch. Greift Glas, Metall und Eloxal nicht an. Vorsicht bei lackierten Naturholz- oder Kunststoffenterrahmen. Disperfix FL ist mit den Produkten MS 51 und MS 100 Bio mischbar. Disperfix FL kann auch auf restfeuchten Untergründen verarbeitet werden.
- Verarbeitungsinformation:** Nicht bei direkter Sonnenstrahlung und starkem Wind arbeiten. Disperfix FL mit einer Bürste (Deckenquast) satt einstreichen. Gelöste Farben lassen sich mit einem Hochdruckreiniger (empf. ca. 90°C) abwaschen. Kunstharzputz (z.B. Bundsteinputz) lässt sich nach ca. 20 Min. Einwirkzeit mit einer Spachtel mühelos abschaben.
- Technische Daten:** Inhaltsstoffe: Emulgatoren, Butylalkohol, Dispergatoren.
- Sicherheitstechnische Hinweise:** Angestaute Dämpfe können bei offenem Feuer zu Explosionen führen.
- Schutzmaßnahmen:** Auf gute Belüftung achten. Dämpfe nicht einatmen! Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Lagerung:** festverschlossen und frostsicher im Originalgebäude. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Untergrund:** Alte Dispersionsfarben und Kunstharzputze auf lösemittelfesten Untergründen.
- Verbrauch:** ca. 100 bis 400 g pro qm, genaue Verbrauchswerte nur über Musterfläche ermittelbar.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie und Bautenschutz GmbH & Co. KG	Wasserberg 14 91126 Schwabach www.schaich-chemie.de	Tel: 09122/747 90 Fax: 09122/747 99 info@schaich-chemie.de
---	--	--