

# Technisches Merkblatt

## Entkalker 104

**Produktbeschreibung:**

Entkalker 104 ist ein hochwertiges Entkalkungsmittel zur Entfernung säurelöslicher Verunreinigungen, das u.a. zur Werterhaltung beiträgt. Das flüssige Entkalkungsmittel für Kaffee/Teeautomat, Eismaschine, Spülmaschine, Wasserkocher, Heisswasseraufbereiter, Heisswasserdruckgeräte etc. entfernt spielend Kalkablagerungen und Verkrustungen und sichert die Funktionstüchtigkeit der Geräte. Dieses Produkt ist nur für säurebeständige Materialien geeignet. Vorsicht bei Aluminium, Emaille oder anderen empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kalkstein etc.

Bitte beachten Sie die Hinweise der Gerätehersteller.

**Einsatzgebiet:**

Küche, Bad, WC, Sanitär, Duschkabinen u.v.m.

**Anwendung:**

Fliesen, Glas, Duschen, WC, Bodenflächen:

Entkalker 104 auf die verunreinigte Fläche mittels Schwamm oder Sprühgerät auftragen. Einwirken lassen und mit Warmwasser nachspülen. Vorgang evtl. wiederholen.

Kaffeeautomaten/Heisswassermaschinen:

Zur Entkalkung von diesen Geräten wird eine Lösung von 1:5 angerichtet und in das Gerät gefüllt. Gerät kurz einschalten, um die Leitung zu füllen. Durchlaufen lassen. Gerät ausschalten. Nach kurzer Einwirkzeit (5-15 min) Gerät wieder in Betrieb nehmen bis sämtlicher Entkalker durchgelaufen ist. Anschließend zur Inbetriebnahme muss die Anlage mindestens 2 mal mit frischem Wasser durchgespült werden.

**Inhaltsstoffe:**

Sulfaminsäure, Hilfsstoffe.

**Verdünnung:**

Wandflächen/Glas 1:5 bis 1:10  
Heisswassergeräte 1:5  
Extremverkalkung 1:2 bis pur

**Schutzmaßnahmen:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Gase/Dämpfe nicht einatmen. Schutzbrille und -handschuhe bei Arbeit tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

**Lagerung:**

Fest verschlossen im Originalgebinde lagern. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Schaich  
Chemie und Bautenschutz  
GmbH & Co. KG

Wasserberg 14  
91126 Schwabach  
[www.schaich-chemie.de](http://www.schaich-chemie.de)

Tel: 09122-74790  
Fax: 09122-74799  
[info@schaich-chemie.de](mailto:info@schaich-chemie.de)