

Technisches Merkblatt

Graffitientferner MS 20 Neu

Flüssiger Graffitientferner

Kein GGVS im Sinne der ADR

- Produktbeschreibung:** MS 20 Neu eignet sich hervorragend zum Entfernen von allen Aerosollacken, Tusche, Tief- und Flexo-Druckfarben von allen porösen Flächen.
- Anwendungsgebiete:** MS 20 Neu kann auf allen lösemittelbeständigen Untergründen wie z.B. Natur- und Kunststein, Glas und Metallen angewandt werden. Entfernt alle Arten von Farben und Graffiti von Marmor, Travertin, Sandstein, Granit, Muschelkalk und Beton etc.
- Verarbeitungsinformation:** MS 20 Neu mit Sprühflasche oder mit einem Pinsel auf den trockenen Untergrund (die Temperatur ist ausschlaggebend) auftragen und einwirken lassen. Bei allen porösen Untergründen muß mit einem Hochdruck-Heißwassergerät oder Abbeizkrake gearbeitet werden. Bei glatten, nicht saugenden Untergründen kann MS 20 Neu mit einer Bürste oder einer Sprühflasche eingearbeitet und mit Wasser abgewaschen werden. Die gelösten Graffitibestandteile sollten in einem Arbeitsgang restlos entfernt werden. Bei einer Nachbehandlung tags darauf wird die Entfernung problematisch, da erst wieder eine Reaktion eingeleitet werden muß. Dies gilt auch bei Restentfernung einer nicht fachmännisch ausgeführten Graffitientfernung.
- Technische Daten:**
- | | |
|----------------|--|
| Inhaltsstoffe: | Emulgatoren, organische Stoffe, Terpene, Dispergatoren |
| Löslichkeit: | 98% |
| Aussehen: | klare Flüssigkeit |
- Schutzmaßnahmen:** Produkt wirkt reizend auf die Haut. Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Lagerung:** festverschlossen im Originalgebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Untergrund:** Alle lösemittelbeständigen Untergründe.
- Verbrauch:** ca. 100 - 400g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

V O R F R O S T S C H Ü T Z E N !

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie und Bautenschutz GmbH & Co. KG	Wasserberg 14 9 1126 Schwabach www.schaich-chemie.de	Tel: 09122/747 90 Fax: 09122/747 99 info@schaich-chemie.de
---	---	--